



Bona DriFast® Stain

Oil-Modified Stain for Interior Hardwood Floors.

Provides speed and high performance for hardwood floor finishing



Bona DriFast® Stain est une teinture à séchage rapide de qualité supérieure pour les planchers de bois franc intérieurs. La formule technologique avancée de DriFast Stain offre rapidité et haute performance aux professionnels de la finition des planchers de bois franc. Compatible avec tous les systèmes à base d'eau Bona® et tous les autres systèmes de finition Bona®.

- Temps de séchage de 2 heures*
- Pas de retour de saignement
- Pénètre, tache et scelle le bois nu
- Taux de couverture de 800 à 1 000 pieds carrés/gal
- Disponible en 25 tons de bois et en blanc
- Toutes les couleurs de teinture peuvent être mélangées, offrant une palette de couleurs infinie
- Nettoyer avec de l'essence minérale
- Retouches faciles

* 6 heures minimum pour le blanc et 12-18 heures pour l'ébène, le brun épicé, l'écorce et le cacao dans des conditions idéales de 60°-80° F (16°-27°C) avec 35-75% d'humidité relative



Bona DriFast® Stain

Oil-Modified Stain for Interior Hardwood Floors.

Provides speed and high performance for hardwood floor finishing

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – *Tons bois* : Résines modifiées à l'huile, essences minérales (solvant), pigments, siccatifs

Blanc : Résines modifiées à l'huile, essences minérales (solvant), dioxyde de titane, charges

Couleurs – *Tons de bois* : naturel, chêne doré, muscade, début américain, provincial, noyer spécial, palissandre, acajou rouge, jacobin, graphite, brun moyen, brun antique, pin puritain, cerisier, rouge Sedona, brun épice, gris, ébène, Écorce, cacao, bois flotté, bouleau, étain vieilli, brindille et dune de sable.

Solides - 35-47%

Densité – *Tons bois* : 7,2-7,5 lb/gallon (0,86-0,90 sg), Blanc : 8,7-9,0 lb/gallon (1,04-1,8 sg)

COV réglementaire américain – 550 g/L

Odeur – Légère odeur de solvant

Stabilité – Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert
- 116.6°F (47°C)

Emballage – canettes de 1 litre, canettes de 1 gallon

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Clarté – Semi-transparent (sec)

Temps de séchage - 2 heures pour les tons de bois, 6 heures minimum pour le blanc et 12-18 heures pour l'ébène, le brun épice, l'écorce et le cacao dans des conditions idéales de 60°-80° F (16°-27°C) avec 35-75% d'humidité relative.

Couverture – 800 à 1 000 pieds carrés par gallon

Outils d'application - Chiffons propres, brosse, tampon de découpe

UTILISATION RECOMMANDÉE

Prépare la surface pour une couche de finition à base d'eau Bona® ou toute autre finition Bona®. Appliquer uniquement sur du bois nu

AVANT UTILISATION, LIRE LES ALLFICHES DE SÉCURITÉ .DATA

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

Consultez un médecin si vous ne vous sentez pas bien. **EN CAS D'INHALATION** : Transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INGESTION** : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **NE PAS faire vomir.** **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.

COMPATIBILITÉ

Les résultats de la teinture, du scellant et de la finition peuvent varier considérablement selon les essences de bois, en particulier sur les essences exotiques huileuses et résineuses. **PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.**

PONÇAGE ET PRÉPARATION DE NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le sol en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie. **2.** Effectuez votre coupe finale avec du papier de grain 80 à 100 et un MultiDisc avec un grain de 80 à 120. **3.** Utilisez une brosse Tampico sur un tampon et passez soigneusement l'aspirateur. **4. Fixez avec une vadrouille ou un chiffon sec en microfibre Bona® pour enlever la poussière.** **5.** Appliquer le système de coloration.



Bona DriFast® Stain

Oil-Modified Stain for Interior Hardwood Floors.

Provides speed and high performance for hardwood floor finishing

BONA DriFast®

Bona DriFast Stain est une teinture redissolvante conçue pour pénétrer, tacher et sceller le bois nu. Bona DriFast Stain est conçu pour fonctionner avec toutes les finitions bona. Les couleurs peuvent être mélangées avec toutes les autres teintures Bona DriFast. Visitez www.bona.com pour plus d'informations sur le produit

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Brosse, tampon à découper, chiffon, disque à moquette

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

AGITER ET BIEN REMUER AVANT UTILISATION. NE PAS DILUER.

COLORATION

1. Après avoir préparé la surface, appliquez Bona DriFast Stain avec une brosse, un tampon découpé, un chiffon ou un disque pour tapis entraîné par un tampon dans le sens du grain à un taux de couverture de 800 à 1000 pieds carrés par gallon. 2. Attendez 1 à 3 minutes pour la pénétration. Enlever l'excédent en essuyant à la main ou en polissant avec un matériau absorbant et non abrasif. 3. Laisser sécher complètement la teinture (minimum 2 heures pour les tons de bois, 6 heures minimum pour le blanc et 12-18 heures pour l'ébène, le brun épice, l'écorce et le cacao dans des conditions idéales de 60°-80° F(16°-27°C) avec 35- 75 % d'humidité relative . Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage, tandis qu'une ventilation et un débit d'air accrus réduiront le temps de séchage. Appliquer le scellant ou la finition après le temps de séchage recommandé, mais dans les 48 heures suivant l'application. 4. Appliquer n'importe quel Bona système de finition sur la tache complètement séchée.

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE NETTOYER

Nettoyez les outils et l'équipement d'application avec de l'essence minérale.

LA STABILITÉ

Durée de conservation de deux ans dans un contenant non ouvert

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ranger à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Ne pas entreposer au-dessus de 100°F (38°C). Ne transférez pas le contenu dans d'autres récipients pour le stockage et l'élimination. En cas de déversement, absorber avec un matériau inerte. Éliminer l'absorbant contaminé, le contenant et le contenu inutilisé conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

DANGER

LES CHIFFONS, LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS IMPRIMÉS DE TACHES BONA DRIFAST S'ATTAQUENT MAYS PONTANÉMENT S'ILS SONT INCORRECTEMENT FIREJETÉS. IMMÉDIATEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION, RAGSPLACEZ LA LAINE D'ACIER OU LES DÉCHETS DANS UN RÉCIPIENT EN MÉTAL SCELLÉ ET REMPLI D'EAU.



Bona DriFast® Stain

Oil-Modified Stain for Interior Hardwood Floors.

Provides speed and high performance for hardwood floor finishing

Article #	La description	Taille	#/Cas	Poids en livres.
SS750051100	Naturel	Litre	6	12.5
SS750051101	Noix de muscade	Litre	6	12.5
SS750051102	Chêne doré	Litre	6	12.5
SS750051103	Début américain	Litre	6	12.5
SS750051104	Provincial	Litre	6	12.5
SS750051105	Noyer spécial	Litre	6	12.5
SS750051106	bois de rose	Litre	6	12.5
SS750051107	Acajou rouge	Litre	6	12.5
SS750051108	jacobéen	Litre	6	12.5
SS750051109	Graphite	Litre	6	12.5
SS750051110	Blanc	Litre	6	12.5
SS750051111	Brun moyen	Litre	6	12.5
SS750051112	Brun antique	Litre	6	12.5
SS750051113	Pin puritain	Litre	6	12.5
SS750051114	Cerise	Litre	6	12.5
SS750051174	Brun Épice	Litre	6	12.5
SS750051175	Rouge Sedona	Litre	6	12.5
SS750051176	Gris	Litre	6	12.5
SS750051177	Ébène	Litre	6	12.5
SS750051178	Écorce	Litre	6	12.5
SS750051179	Cacao	Litre	6	12.5
SS750051180	Bois flotté	Litre	6	12.5
SS750051181	Bouleau	Litre	6	12.5
SS750051182	Étain vieilli	Litre	6	12.5
SS750051183	Brindille	Litre	6	12.5
SS750051184	Dune de sable	Litre	6	33.13
SS750018100	Naturel	Gallon	4	33.13
SS750018101	Noix de muscade	Gallon	4	33.13
SS750018102	Chêne doré	Gallon	4	33.13
SS750018103	Début américain	Gallon	4	33.13
SS750018104	Provincial	Gallon	4	33.13



Bona DriFast® Stain

Oil-Modified Stain for Interior Hardwood Floors.

Provides speed and high performance for hardwood floor finishing

SS750018105	Noyer spécial	Gallon	4	33.13
SS750018106	bois de rose	Gallon	4	33.13
SS750018107	Acajou rouge	Gallon	4	33.13
SS750018108	jacobéen	Gallon	4	33.13
SS750018109	Graphite	Gallon	4	33.13
SS750018110	Blanc	Gallon	4	33.13
SS750018111	Brun moyen	Gallon	4	33.13
SS750018112	Brun antique	Gallon	4	33.13
SS750018113	Pin puritain	Gallon	4	33.13
SS750018114	Cerise	Gallon	4	33.13
SS750018160	Ébène	Gallon	4	33.13
SS750018161	Gris	Gallon	4	33.13
SSS750018166	Brun Épice	Gallon	4	33.13
SS750018165	Rouge Sedona	Gallon	4	33.13
SS750018167	Écorce	Gallon	4	33.13
SS750018168	Cacao	Gallon	4	33.13
SS750018169	Bois flotté	Gallon	4	33.13
SS750018170	Bouleau	Gallon	4	33.13
SS750018171	Étain vieilli	Gallon	4	33.13
SS750018172	Brindille	Gallon	4	33.13
SS750018173	Dune de sable	Gallon	4	33.13